



Ürün Kodu: NS0029A

16 Port 19" RackMount Fast Ethernet Switch

Genel Özellikler:

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet standardına uyumlu
- Otomatik MDI/MDIX geçiş fonksiyonu ile paralel ve cross kabloları destekler, network kurulumu ve yapılandırmasını kolaylaştırır
- NWAY auto-negotiation, aktarım hızı denetimi, Full Duplex / Half Duplex aktarım modunu destekler, herhangi bir ayar gerektirmeden en iyi network iletişim türünü kendisi seçer ve UPnP desteklidir
- 16 x 10/100Mbps Auto-negotiation RJ-45 port; Otomatik MDI/MDIX geçiş desteği
- Kablolu iletişimi engellemeden arkaplanda 3.2Gbps Bant genişliği sunar
- Full Duplex için IEEE802.3x akış denetimi desteği; Half Duplex için karşı baskı akış denetimi desteği, 4K MAC adresleme, otomatik MAC öğrenme ve yenileme yapabilir
- Broadcast yayın ile akıllı denetim fonksiyonu desteği ve dinamik network yükü dengeleme desteği
- Güç Gereksinimi: AC 100-240V 50/60Hz

Paket İçeriği:

- 1 x Fast Ethernet Switch
- 1 x Power Kablosu
- 1 x Kullanma Kılavuzu
- 1 x L Montaj Seti (2 x L Montaj Ayağı, 8 x Vida)
- 4 x Kauçuk Ayak

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı: 490x183x86 mm
- Paket Ağırlığı: 1.93 kg
- Koli Ebatı: 508x201x454mm
- Koli içindeki Ürün Adedi: 5 Adet
- Koli Ağırlığı: 10.7 kg



Ürün Kodu: NS0029A

16 Port 19" RackMount Fast Ethernet Switch

Teknik Özellikler :

Genel Özellikler	
Standartlar	IEEE802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protokol	CSMA/CD Ethernet
Veri Aktarım Hızı	Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex)
Topoloji Yapısı	Star style
Kablo Tipi	10Base-T: CAT.3 ya da üstü UTP(100m) 100Base-TX: CAT.5 UTP/STP (100m)
Port Sayısı	16 10/100Mbps RJ45 ports
Performans	
İletişim Modu	Store and Forward
MAC Adresleme	4K
Paket Filtreleme/İletme Oranı	14880pps (10Mbps) Her port için 148800pps (100Mbps) Her port için
MAC Adresi Öğrenme	Otomatik Öğrenme / Yenileme
Arkaplan Bant Genişliği	3.2Gbps
Fiziksel ve Çevresel Özellikler	
AC Giriş Voltajı	AC 100-240V 50/60Hz
Max. Güç Tüketimi	20W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% RH
Depolama Nem Oranı	5%~90% RH



* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered network of their respective owners.



RoHS
compliance



Made in China