



Ürün Kodu: BT0015

USB Bluetooth V4.0 Dongle, Class 1

LogiLink USB Bluetooth V4.0 Dongle, ultra küçük boyutu fakat güçlü performansı ile göz doldurmaktadır. Yalnız 2.3cm uzunluğundaki USB bağlantısı ile bu cihazdan hoşlanacaksınız. Bluetooth v3.0 destekli teknoloji sizlere düşük güç tüketimi ile birlikte yüksek veri aktarım hızı sunmaktadır.

Önemli Noktalar:

1. Japonya'daki birçok akıllı telefon ve tablet PC'lerde video izlenirken ses gecikmesi olmadığından emin olmak için APT-X Stereo fonksiyonu bulunmaktadır. APT-X Stereo fonksiyonu yakın gelecekte önemli bir trend haline gelecektir ve önde gelen firmaların birçoğu 2012'de bu teknolojiyi cihazlarına adapte ettiler.
2. Aynı kaynaktaki Chipset + APT-X stereo yazılım sürücüsü, yeni profiller ile genişleme desteği ve yazılımsal ve donanımsal olarak uyumluluğu sağlamaktadır.
3. iPhone 4S ve Andriod Akıllı telefonların birçoğu, gelişmeye açık tek modlu ve BLE chipsetli Bluetooth v4.0 ile entegre olarak üretilmektedir.

Genel Özellikler:

- Bluetooth 4.0 + EDR uyumlu
- 2M-3Mbps'e kadar veri aktarım hızı
- USB1.1/2.0/3.0 standartları ile uyumlu
- Bluetooth Low Energy (Düşük Enerji) destekli
- APT-X Stereo Encoder destekli
- Uzun mesafeli çalışma için Class 1 güç denetimi desteği
- Gelişmiş Güvenlik ve Gizlilik sağlayan basit ve kolay bağlantı
- Yalnız 1.9cm'lik olağanüstü küçük tasarım
- 100 metreye kadar tüm Bluetooth cihazlar ile iletişim kurabilir
- 802.11 kablosuz iletişim cihazları ile sinyal karışması (parazit) olmaz
- VoIP, MSN, Skype gibi uygulamalar için Bluetooth Kulaklık ile iletişim kurabilir
- Cep telefonu, PDA gibi cihazlarınızı bilgisayarınız ile eşleştiren Bluetooth teknolojisi ile dosyalarınızı paylaşabilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz.
- Windows XP/Vista/7 işletim sistemlerini destekler



Ürün Kodu: BT0015

USB Bluetooth V4.0 Dongle, Class 1

Teknik Özellikler:

Bluetooth Standardı	V4.0+EDR (Geriye dönük V1.1/V1.2/V2.0/V2.1/ V3.0 ile de uyumludur.)
BLE Profil Desteği	PXP(Proximity), FMP(Find Me), ScPP(Scan Parameters), HID (HID)
Desteklediği Profiller	A2DP, APT-X Stereo, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAP, GATT, GAVDP, HCRP, HF, HS, HDP, HID, HOGP, OBEX, OPP, PAN, PBAP, SPP, SYNCH, SYNC ML, VDP
Frekans Aralığı	2.402-2.480 GHz / 79 Kanal FHSS
Veri Aktarım Hızı	3 Mbps(Max.)
Güç Sınıfı	Class 1 (100M mesafe için)
Alıcı Hassasiyeti	Temel iletişim için -88dBm
Anten	Dahili PCB Anten
Güç Tüketimi	Standby modu: 25mA / İletişim modu: 80mA
Giriş Gücü	DC 5V (USB porttan güç tüketimi)
Arayüz	USB A type, USB 2.0 full-speed uyumlu
LED Işık	Mavi LED
İşletim Sistemi Desteği	Windows XP/Vista/Win 7
Sıcaklık	Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 50°C Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C
Ebat	23 x 14.2 x 4.5 mm (L x W x H)
Ağırlık	2.4 gram

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı: 154x154x10 mm
- Paket Ağırlığı: kg
- Koli Ebatı: 450x340x360 mm
- Koliadaki Ürün Adedi: 200 Adet
- Koli Ağırlığı: 11.7 kg

